

SVED	KATALOG ELEKTROMĚROVÝCH ROZVODNIC SVED Liberec	
www.sved.cz	platí od 1.1.2010	ISO 9001:2000
Kontakty: >>>	Tel.: 482 465 912, 482 465 911 Fax: 482 770 019	E-mail: rozvadece@sved.cz E-mail: obchod@sved.cz IČO: 00029271 DIČ: CZ00029271

ELEKTROMĚROVÉ ROZVODNICE RE ... Z a REM ... Z

TYP
RE 1.0 Z
RE 1.1 Z
RE 2.0 Z
REM 1.0 Z
REM 1.1 Z
REM 2.0 Z



V tabulce uvádíme jen často vyráběné typy, při potřebě více elektroměrů nás kontaktujte - rozvadece@sved.cz

POPIS:

Elektroměrové rozvodnice typu **RE ... Z** jsou oceloplechové, provedení **Z** je určeno pro zapaštění. Přístrojové vybavení (jističe, atd.) je použito od výrobců, jako je **ABB, EATON (MOELLER), HAGER, OEZ, SCHNEIDER**. Povrchová úprava rozvodnic je provedena práškovou barvou RAL. Na rozváděče **REM ... Z** používáme plechové skříně typu **U7 EMR** fy Moeller. U těchto rozvodnic je zvýšeno krytí z IP30 na IP43 použitím stříšky S EMR.

POUŽITÍ:

Rozvodnice **RE ... Z** a **REM ... Z** jsou určeny pro přímé měření odběru el. energie pro rodinné domy, byty, pro objekty občanské a technické vybavenosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TYP >>>	RE 1.0 Z	RE 1.1 Z	RE 2.0 Z	REM 1.0 Z	REM 1.1 Z	REM 2.0 Z	
JMEN. PROUD HL. JISTIČE	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	
MÍSTO PRO 3F ELEKTROMĚR	1	1	2	1	1	2	
JISTIČ 1F, 2 A		1			1		
JISTIČ 3F, 25 A	1	1	2	1	1	2	
MÍSTO PRO HDO		1			1		
ROZMĚRY SKŘÍNĚ (ŠxVxH) [mm]	rám	385 x 685 x 165	585 x 735 x 165	585 x 735 x 165	320 x 645 x 230	530 x 645 x 230	530 x 645 x 230
	vložka	300 x 600 x 165	500 x 650 x 165	500 x 650 x 165			
PROSTOR PRO ROZVODNICE - výklenek	330 x 620 x 200	530 x 670 x 200	530 x 670 x 200	265 x 620 x 230	475 x 620 x 230	475 x 620 x 230	
PROVOZNÍ NAPĚTÍ	3 x 400/230 V, 50 Hz, soustava TN-C-S						
KRYTÍ ROZVODNIC	IP 30/20 - IP 43/21						

Všechny typy rozvodnic odpovídají normě **ČSN EN 60439-3**

Na přání zákazníka je možné rozvodnice a rozváděče osadit alternativními přístroji jiných firem - pro kalkulaci ceny kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.